CAVI FIBRA OTTICA MONO/MULTI TUBETTO tipo "LOOSE", DOPPIA GUAINA LSZH-UV PER POSA INTERNA/ESTERNA, ARMATURA CON TONDINI IN VETRORESINA RINFORZATA

In molti casi è necessario proteggere i cavi ottici dall'aggressione dei roditori ma al contempo, per motivi di sicurezza elettrica, non si possono utilizzare gli stessi cavi ottici con armatura in acciaio.

Erroneamente si pensa che una semplice armatura con "doppio strato" di filati di vetro possa proteggere il cavo dagli indesiderati animali.

Tale soluzione resiste al primo, al secondo, forse al terzo attacco, ma prima o poi il leggero filato vetroso viene strappato via dando accesso al tubetto contenente le fibre ed alla conseguente rottura delle stesse.

La migliore soluzione di protezione meccanica dielettrica in commercio è l'utilizzo di tondini di vetroresina rinforzata con i quali erigere una sorta di gabbia di protezione per le fibre.

Per questo ITEM propone cavi fino a 288 fibre con armatura costituita da tondini di vetroresina rinforzata di diametro 1,6 mm nelle versioni con fibra OS2, OM2, OM3, OM4,

Tale soluzione offre non solo protezione all'erosione del cavo ma anche una resistenza in trazione che supera gli 11.000 N.

Visti i costi di ripristino di collegamenti ottici interrati, vale la pena affidarsi a non specificate "armature anti roditore con filati di vetro?

per ulteriori informazioni contattare Ufficio Tecnico tel. 0429-2294 o e-mail info@itemitalia.it -

ITEM s.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 14 - 35020 Pozzonovo (PD) - ITALY
Tel. +39 0429.2294 - Fax + 39 0429.601732
www.itemitalia.it • email: info@itemitalia.it
P.Iva/CF 05499110962