CAVI LAN U/UTP CAT.6 & F/UTP CAT.6A con guaina LSZH

CLASSE CPR B2ca-s1a,d1,a1

Cavi LAN U/UTP Cat.6 AWG23/1 e F/UTP Cat.6A AWG23/1 con guaina LSZH in classificazione CPR **B2ca-s1a,d1,a1**

I cavi di tale categoria rientrano nei contesti denominati "a rischio alto" quali:

- ✓ *Aerostazioni*
- ✓ *Stazioni ferroviarie*
- ✓ *Stazioni marittime*
- ✓ *Metropolitane*
- ✓ *Gallerie stradali superiori a 500 m*
- ✓ *Gallerie ferroviarie superiori a 1000 m*
- ✓ *Aerostazioni*

	CLASSE	REQUISITI PRINCIPALI	REQUISITI AGGIUNTIVI		
		PROVE AL FUOCO (1)	FUMO (2)	GOCCE (3)	ACIDITÀ (4)
	$B2_{ca}$ - s1a, d1, a1	**$B2_{ca}$**	**s1a**	**d1**	**a1**
		FS<=1,5m THR1200s ≤ 15 MJ Picco HRR ≤ 30 kW FIGRA ≤150 Ws^{-1} H <=425mm	TSP1200s ≤ 50 m^2 picco SPR ≤ 0,25 m^2/s trasmittanza ≥ 80 %	assenza di gocce/ particelle ardenti persistenti oltre i 10 s entro 1200 s	conduttività< 2,5 µS/mm e pH> 4,3

Codice	Categoria	Schermatura	Guaina	Confezionamento
RUL6.0305B2CA	6	assente	LSZH-UV	Box 305m
RFL6A.0305B2CA	6A	Singole coppie	LSZH-UV	Bobina 500

Via Leonardo Da Vinci, 14 - 35020 Pozzonovo (PD) - ITALY
Tel. +39 0429.2294 - Fax + 39 0429.601732
www.itemitalia.it • email: info@itemitalia.it
P.Iva/CF 05499110962