




BOX A MURO CON SERRATURA PER APPLICAZIONI ESTERNE



CARATTERISTICHE GENERALI

Questa scatola di distribuzione, permette di terminare 16 fibre in un robusta struttura in ABS, con gradi di protezione IP 65, adatta sia ad applicazioni interne che esterne. Il vassoio interno separabile rappresenta una pratica soluzione per l'alloggio di 8 bussole SC Simplex o LC Duplex e relative giunzioni.

La scatola è caratterizzata da 2 punti di uscita bretelle diametro 20 mm e 1 punto per entrata cavi, che mantengono la classificazione IP 65. Ad assicurare i cavi in ingresso, la scatola è provvista di punti di ancoraggio dell'elemento di trazione. La serratura tutela l'installazione anche in ambienti poco sicuri.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Classificazione IP 65 adatta per uso esterno
- Porta con serratura a chiave
- Postazioni di ancoraggio dell'elemento di trazione dei cavi in entrata integrate
- Alloggia fino a 24 giunzioni con connessioni SC Simplex o LC Duplex
- Vassoio portagiunti removibile per agevolare l'installazione
- Adatto a cavi loose tube, di distribuzione o preterminati
- Protezione del raggio di curvatura integrata
- Pressacavo sigillante per ingresso/uscita 3 cavi
- Sportello removibile per agevolare l'installazione
- Include 12 coprigiunti termo restringenti
- Tubo di transito incluso
- Accessori per montaggio a muro e fascette inclusi
- Conforme a ROHS, REACH & SvHC



APPLICAZIONI

- Data centre ad edifici
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN e WAN
- Comunicazioni dati e reti di telecomunicazioni
- Applicazioni interne/esterne

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza(mm)	210
Larghezza (mm)	175
Profondità (mm)	50
Peso Netto (kg)	0.44
Adatto per tipo di adattatore	SC Simplex o LC Duplex
Numero di porte	8
Ingresso cavi	1
Uscita bretelle	2
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Temperatura di esercizio	-40 a +60°C
Progettato secondo le conformità	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Conforme a	RoHS, Reach/SVHC

TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)
82032	Box distribuzione fibra ottica IP65 vuoto terminazione 16 fibre predisposto per 8 bussole SC Simplex o 8 bussole LC Duplex	175 X 50 X 210