

BOX A MURO CON SERRATURA PER APPLICAZIONI ESTERNE



CARATTERISTICHE GENERALI

Questa scatola di distribuzione, permette di terminare 24 fibre in un robusta struttura in ABS, con grado di protezione IP65, adatta sia ad applicazioni interne che esterne. Il vassoio interno separabile rappresenta una pratica soluzione per l'alloggio di 12 bussole SC Simplex o LC duplex e relative giunzioni.

La scatola è caratterizzata da 12 punti uscita bretelle e 2 ingressi cavi, che garantiscono la classificazione IP 65. Ad assicurare i cavi in ingresso, la scatola è provvista di punti di ancoraggio dell'elemento di trazione. La serratura tutela l'installazione in ambienti poco sicuri.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Classificazione IP 65 adatta per uso esterno
- Porta con serratura a chiave
- Postazioni di ancoraggio dell'elemento di trazione dei cavi in entrata integrate
- Alloggia fino a 12 giunture e connessioni SC
- Vassoio portagiunti removibile per agevolare l'installazione
- Adatto a cavi loose tube, di distribuzione o preterminati
- Protezione del raggio di curvatura integrata
- Pressacavo sigillante per fino a 12 cavi in uscita e 2 in entrata
- Sportello removibile per agevolare l'installazione
- Include 12 coprigiunti termo restringenti
- Tubo di transito incluso
- Accessori per montaggio a muro e fascette inclusi
- Conforme a ROHS, REACH & SvHC

APPLICAZIONI

- Data centre ad edifici
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN e WAN
- Comunicazioni dati e reti di telecomunicazioni
- Applicazioni interne/esterne

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza(mm)	235
Larghezza (mm)	205
Profondità (mm)	60
Peso Netto (kg)	0.9
Adatto per tipo di adattatore	SC Simplex o LC Duplex
Numero di porte	12
Ingresso cavi	2
Uscita Bretelle	12
Materiale	ABS
Colore	Grigio RAL 7035
Temperatura di esercizio	-40 a +60°C
Progettato secondo le conformità	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Conforme a	RoHS, Reach/SVHC

TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)
82033	Box distribuzione fibra ottica IP65 vuoto terminazione 24 fibre predisposto per 12 bussole SC Simplex o 12 bussole LC Duplex	205 X 60 X 235