



CARATTERISTICHE GENERALI

Patch-cords RJ45 8/8 flessibili schermati FTP e non schermati UTP con guaina in PVC colore avorio (disponibili anche in altre colorazioni su richiesta) e copriplug pressofuso. Lunghezze disponibili da 0,5 a 5 metri (disponibili metrature maggiori su richiesta).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Conduttori in rame 24/7 AWG
- Colorazione secondo normative EIA/TIA 568 B
- Plug trasparente in mescola di PVC pressofuso con copriplug
- Contatti in nichel con doratura a 50 micron
- Cavo bilanciato a 100 Ohm

RIFERIMENTI NORMATIVI

- IEC 60603-7-5 (Standard sui connettori RJ45)
- ISO 11801-1 (Sistemi generale)
- EN 50173 2 ed. (Cablaggio generico)
- IEC332.1 (resistenza alla fiamma)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	Dimensione conduttori (AWG)	Lunghezza (m)	Resistenza di isolamento (m ohm)	Resistenza di contatto (m ohm)	Massima corrente ammessa
UTP					
60200	24/7	0,5	500	20	1.5
60201	24/7	1,0	500	20	1.5
60202	24/7	2,0	500	20	1.5
60203	24/7	3,0	500	20	1.5
60205	24/7	5,0	500	20	1.5
FTP					
60230	24/7	0,5	500	20	1.5
60231	24/7	1,0	500	20	1.5
60232	24/7	2,0	500	20	1.5
60233	24/7	3,0	500	20	1.5
60235	24/7	5,0	500	20	1.5



TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Tipologia	Colore	Lunghezza (m)	Confezione	Imballo
60200	Bretella di collegamento cat.5e	U/UTP	Grigio	0,5	Sacchetto 1 pz	10 pz
60201	Bretella di collegamento cat.5e	U/UTP	Grigio	1,0	Sacchetto 1 pz	10 pz
60202	Bretella di collegamento cat.5e	U/UTP	Grigio	2,0	Sacchetto 1 pz	10 pz
60203	Bretella di collegamento cat.5e	U/UTP	Grigio	3,0	Sacchetto 1 pz	10 pz
60205	Bretella di collegamento cat.5e	U/UTP	Grigio	5,0	Sacchetto 1 pz	10 pz

60230	Bretella di collegamento cat.5e	F/UTP	Grigio	0,5	Sacchetto 1 pz	10 pz
60231	Bretella di collegamento cat.5e	F/UTP	Grigio	1,0	Sacchetto 1 pz	10 pz
60232	Bretella di collegamento cat.5e	F/UTP	Grigio	2,0	Sacchetto 1 pz	10 pz
60233	Bretella di collegamento cat.5e	F/UTP	Grigio	3,0	Sacchetto 1 pz	10 pz
60235	Bretella di collegamento cat.5e	F/UTP	Grigio	5,0	Sacchetto 1 pz	10 pz