



BOX A MURO PER APPLICAZIONI FTTH COD. 82005



CARATTERISTICHE GENERALI

Box di terminazione dal design compatto progettato per uso in applicazioni residenziali e aziendali predisposto per la terminazione fino a 2 fibre garantendo comunque il minimo raggio di curvatura ammesso.

Possibilità di gestione n° 1 bussola SC Simplex o LC Duplex.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Gestione fibra integrato
- Alloggia coprigiunti
- Ingresso fibra multiplo
- Otturatore porte non utilizzate
- Predisposizione inserimento n° 1 bussola SC Simplex o LC Duplex

SPECIFICHE TECNICHE

| SPECIFICHE GENERALI | |
|--------------------------|---|
| Materiale | ABS |
| Colore | Bianco |
| Peso netto (g) | 50 |
| Dimensioni (mm): | (L) 116 X (H) 86 X (P) 23 |
| Temperatura di esercizio | -40 ÷ +50°C (da 5 a 95% Umidità) |
| Conforme alle normative | TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304 |

TABELLA CODICI

| Codice | Descrizione | Imballo |
|--------------|--|--------------|
| 82005 | Box vuoto FTTH adatto ad alloggiare 1 bussola SC Simplex o LC Duplex | Scatola 1 pz |