



**BOX A MURO PER APPLICAZIONI FTTH COD. 82006**



**CARATTERISTICHE GENERALI**

Box di terminazione dal design compatto progettato per uso in applicazioni residenziali e aziendali predisposto per la terminazione fino a 4 fibre garantendo comunque il minimo raggio di curvatura ammesso.

Possibilità di gestione n° 1 bussola SC Duplex o LC Quad.

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

- Gestione fibra integrato
- Alloggia coprigiunti
- Ingresso fibra multiplo
- Otturatore porte non utilizzate
- Predisposizione inserimento n° 1 bussola SC Duplex o LC Quad

**SPECIFICHE TECNICHE**

SPECIFICHE GENERALI	
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Peso netto (g)	50
Dimensioni (mm):	(L) 116 X (H) 86 X (P) 23
Temperatura di esercizio	-40 ÷ +50°C (da 5 a 95% Umidità)
Conforme alle normative	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304

**TABELLA CODICI**

Codice	Descrizione	Imballo
<b>82006</b>	Box vuoto FTTH adatto ad alloggiare 1 bussola SC Duplex o LC Quad	Scatola 1 pz