



**BOX A MURO PER APPLICAZIONI FTTH COD. 82007**



**CARATTERISTICHE GENERALI**

Box di terminazione dal design compatto progettato per uso in applicazioni residenziali e aziendali predisposto per la terminazione fino a 8 fibre garantendo comunque il minimo raggio di curvatura ammesso.

Possibilità di gestione n° 4 bussola SC Simplex o LC Duplex.

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

- Gestione fibra integrato
- Alloggia coprigiunti
- Ingresso fibra multiplo
- Otturatore porte non utilizzate

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiale	ABS
Colore	Bianco
Peso netto (g)	50
Dimensioni (mm):	(L) 100 X (H) 80 X (P) 29
Temperatura di esercizio	-40 ÷ +50°C (da 5 a 95% Umidità)
Conforme alle normative	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304

**TABELLA CODICI**

Codice	Descrizione	Imballo
<b>82007</b>	Box vuoto FTTH adatto ad alloggiare 4 bussole SC Simplex o LC Duplex	Scatola 1 pz
<b>82007-2</b>	Box FTTH completo di 2 bussole con otturatore SC/Apc Simplex SM	Scatola 1 pz
<b>82007-4</b>	Box FTTH completo di 4 bussole con otturatore SC/Apc Simplex SM	Scatola 1 pz