


Pannelli di Permutazione Cat.3



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Prese	tipo RJ45 8/8c.
Colore	Nero (Ral 9005)
Tipo connessione	Posteriore
Dimensionamento	Standard per rack 19"
Lamiera	12/10 mm
Materiale connettori	Mescola ABS e PC
Terminali connettori	Bronzo nichelato 50/60 micron
Contatti	Nichel con doratura a 50 micron
Adesivo	Identifica le connessioni da eseguire secondo EIA/TIA 568
Pin Connessi	4-5-3-6
Pin non Connessi	1-2-7-8
Normative di riferimento	IEC 60603-7-5 (standard sui connettori RJ45)
	ISO 11801 2 ed. (sistemi generale)
	IEC 61935-1 (Sistemi generale)
	EN 50173-1 (Cablaggio strutturato)
	306-2 (guida cablaggio residenziale)
Completo di	Fascette di fissaggio cavo
	Guidacavo posteriore

CODICI

Codice	N° Porte	Dimensione conduttori (AWG)	Capacità dielettrica (V)	N° Cicli Connessioni	Valori ammessi V-I	Colore
40120	25	22-26	1000	750	150 V – 1,5 A	Nero
40125	50	22-26	1000	750	150 V – 1,5 A	Nero