

Patch Panels FTP 60142



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Dimensionamento	Standard rack 19"
Telaio	lamiera 12/10 mm
Connettori	Mescola di ABS e PC
Terminali	Bronzo nichelati 50/60 micron
Contatti	Nichel con doratura a 50 micron
Adesivo	Identifica le connessioni da eseguire secondo EIA/TIA 568A e B
Dimensione conduttori (AWG)	22-26
Porte	24
Capacità dielettrica (V)	1000
N° cicli connessioni	750
Valori ammessi V-I	150V - 1,5A
Normative	IEC 60603-7-5 (standard sui connettori RJ45)
	ISO 11801 2 ed. (sistemi generale)
	EIA/TIA 568B (Impianti di cat.5E)
	IEC 61935-1 (Sistemi generale)
	EN 50173-1 (Cablaggio strutturato)
	306-2 (guida cablaggio residenziale)

CODICI

Codice	Descrizione	Tipologia	Colore	Unità	Confezione
60142	Pannello di permutazione schermato precaricato con 24 prese F/UTP RJ45 cat. 6	F/UTP	Nero	1	Scatola 1 pz