

Bretelle U/FTP



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

Caratteristiche principali

Patch-cords RJ45 8/8 flessibili schermati U/FTP con guaina in LSZH colore grigio copriplug pressofuso. Lunghezze disponibili da 0,5 a 5 metri (disponibili metrature maggiori su richiesta).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Conduttori	rame 26/7 AWG
Colorazione	secondo normative EIA/TIA 568 B
Plug	trasparente in mescola di PVC pressofuso con copriplug
Contatti	in nichel con doratura a 50 micron
Cavo	bilanciato a 100 Ohm
Dimensione Conduttori	26/7
Resistenza di isolamento (m ohm)	500
Resistenza di contatto (m ohm)	20
Massima corrente ammessa	1,5A
Normative	IEC 60603-7-5 (Standard sui connettori RJ45)
	ISO 11801-1 (Sistemi generale)
	EN 50173 2 ed. (Cablaggio generico)
	IEC332.1 (resistenza alla fiamma)

CODICI

Codice	Descrizione	Tipologia	Colore	Lunghezza (m)	Confezione	Imballo
60260	Bretella di collegamento cat.6A	U/FTP	Grigio	0.5	Sacchetto 1 pz	10 pz
60261	Bretella di collegamento cat.6A	U/FTP	Grigio	1	Sacchetto 1 pz	10 pz
60262	Bretella di collegamento cat.6A	U/FTP	Grigio	2	Sacchetto 1 pz	10 pz
60263	Bretella di collegamento cat.6A	U/FTP	Grigio	3	Sacchetto 1 pz	10 pz
60264	Bretella di collegamento cat.6A	U/FTP	Grigio	5	Sacchetto 1 pz	10 pz