

Box Distribuzione IP65



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

Caratteristiche principali

Questa scatola di distribuzione, permette di terminare 24 fibre in un robusta struttura in ABS, con grado di protezione IP65, adatta sia ad applicazioni interne che esterne. Il vassoio interno separabile rappresenta una pratica soluzione per l'alloggio di 12 bussole SC Simplex o LC duplex e relative giunzioni. La scatola è caratterizzata da 12 punti uscita bretelle e 2 ingressi cavi, che garantiscono la classificazione IP 65. Ad assicurare i cavi in ingresso, la scatola è provvista di punti di ancoraggio dell'elemento di trazione. La serratura tutela l'installazione in ambienti poco sicuri.

Applicazioni

Data Centre ad edifici, Ethernet, Fiber Channel, ATM, LAN, MAN e WAN, Comunicazioni dati e Reti di telecomunicazioni,

Applicazioni interne/esterne

Classificazione IP 65 adatta per uso esterno

Porta con serratura a chiave

Postazioni di ancoraggio dell'elemento di trazione dei cavi in entrata integrate

Alloggia fino a 12 giunture e connessioni SC

Vassoio portagiunti removibile per agevolare l'installazione

Adatto a cavi loose tube, di distribuzione o preterminati

Protezione del raggio di curvatura integrata

Pressacavo sigillante per fino a 12 cavi in uscita e 2 in entrata

Sportello removibile per agevolare l'installazione

Include 12 coprigiunti termo restringenti

Tubo di transito incluso

Accessori per montaggio a muro e fascette inclusi

Conforme a ROHS, REACH & SvHC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Altezza(mm)	235
Larghezza (mm)	205
Profondità (mm)	60
Peso Netto (kg)	0.9
Adatto per tipo di adattatore	SC Simplex o LC Duplex
Numero di porte	12
Ingresso cavi	2
Uscita Bretelle	12
Materiale	ABS
Colore	Grigio RAL 7035
Temperatura di esercizio	-40 a +60°C
Progettato secondo le conformità	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Conforme a	RoHS, Reach/SVHC

CODICI

Codice	Descrizione	Dimensioni
82033	Box distribuzione fibra ottica IP65 vuoto terminazione 24 fibre predisposto per 12 bussole SC Simplex o 12 bussole LC Duplex	205 X 60 X 235