

Bretelle SC/Apc fibra G657.A



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

Caratteristiche principali

Bretelle ottiche SC costituite da fibra ottica monomodo ITU-T G657 a ridotta sensibilità ai piegamenti, che garantisce una minore perdita di potenza ottica quando sottoposte a piegamento. Disponibili nelle lunghezze standard da 1, 2, 3, 5 metri e possibilità di gestire pezzature > 5 metri. Disponibile nella versione con boot standard o boot corto, ideali per applicazioni ad alta densità con disponibilità di spazio ridotto. La lunghezza del connettore dalla punta della ferula al boot è di soli 42 mm, del 35% più corto di un connettore standard SC da 57 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Connettori	SC/Apc
Guaina	LSZH (Low Smoke Zero Halogen) di colore giallo o bianco
Struttura	Zipcord da 2 o 3 mm monofibra
Fibra	Monomodale 9/125 G657.A2 Bend Sensitive
Perdita d'inserzione	0,15 dB
Temperatura di esercizio	-20°C / +60°C
Minimo raggio di curvatura	Installato: 10D; In Posa 20D

CODICI

Connettore	Versione	Lunghezza 1mt.	Lunghezza 2mt.	Lunghezza 3mt.	Lunghezza 5mt.	Confezione
SC/Apc-SC/Ap c	Simplex	80103-1	80103-2	80103-3	80103-5	Sacchetto 1 pz