

Scatola a muro per 4 bussole SC Simplex senza flangia



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

Caratteristiche principali

Queste scatole di terminazione sono progettate per applicazioni FTTH grazie alle ridotte dimensioni che le rendono ben adatte ad ambienti quali casa-ufficio.

Sono predisposte per contenere fino a 4 fibre garantendo comunque il minimo raggio di curvatura richiesto.

La possibilità di utilizzare diversi adattatori LC, SC Simplex senza flangia, offre all'utente finale diverse soluzioni flessibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Materiale	ABS
Colore	Bianco
Peso netto (g)	50
Dimensioni (mm):	(L) 100 X (H) 80 X (P) 29
Temperatura di esercizio	-40 ÷ +50°C (da 5 a 95% Umidità)
Conforme alle normative	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304
	Gestione fibra integrato
	Alloggia coprigiunti
	Ingresso fibra multiplo
	Otturatore porte non utilizzate

CODICI

Codice	Descrizione	Dimensioni
82007	Box vuoto FTTH adatto ad alloggiare 4 bussole SC Simplex o LC Duplex	Scatola 1 pz
82007-2	Box FTTH completo di 2 bussole con otturatore SC/Apc Simplex SM	Scatola 1 pz
82007-4	Box FTTH completo di 4 bussole con otturatore SC/Apc Simplex SM	Scatola 1 pz