

Taglierina FC-8R



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori	
Fibra Ottica applicabile	Materiale: Vetro di Silice	
	Diametro del rivestimento : ? 125 um	
Numero di Fibre	da 1 a 12 fibre	Singola
Lunghezza della fenditura	10 mm	6-20mm (? 0,25mm) / 10-20mm (? 0,9mm)
Posizionamento delle fibre	Supporto per fibre	Adattatore a fibra singola (AP-FC8R)
Angolo della fenditura (Standard)	0,5°	
Contenitore materiale residuo	Preinstallato (TR-FC8R)	
Rotazione automatica della lama	Fornito (commutabile a fisso)	
Contatore tagli effettuati*	N/A	
Angolo di apertura del coperchio	Commutabile (largo / stretto)	
Dimensioni (LxPxH)	58x98x49mm	
Peso (g)	260g circa	
Lama di riserva	FCP-20BL(7R) (Sostituibile in campo)	
Condizioni di Funzionamento	-10°C/+50°C e 0-95% di umidità (senza condensa)	
Condizioni di Conservazione	-40°C/+80°C e 0-95% di umidità (senza condensa)	
Durata della lama*	60.000 fibre (2500 fibre x 24 posizioni)	

*La taglierina può contare il numero di intagli solo quando un supporto fibra o singolo adattatore fibra è montato su di essa

*la durata della lama non è garantita, può variare a seconda dell'ambiente operativo

CODICI

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)
89900	Cleaver Sumitomo mod. FC-8R	58 x 98 x 49