

Pigtails OM3



Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

Caratteristiche principali

Pigtails multimodali OM3 terminati in laboratorio con connettori ST, SC, FC, LC sia nella configurazione Pc che Apc. Disponibili nella lunghezza standard da 1,0 metri e possibilità di gestire pezzature superiori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Connettori	SC, LC, ST, FC Pc e Apc
Guaina	LSZH (Low Smoke Zero Halogen), di colore acqua
Struttura	tight buffer da 900 ?m o versione easy strip a richiesta
Standard	TIA/EIA 492AAAA e IEC60793-2-10
Perdita d'inserzione	0,25 dB
Attenuazione (dB/km)	2.8 @ 850nm / 0.8 @ 1300nm
Larghezza di Banda OFL (Mhz/km)	1500 @ 850nm / 500 @ 1300nm
Diametro (µm)	900 ± 50
Resistenza alla trazione (N/100mm)	500
Temperatura di esercizio	-20°C / +60°C
Tensione di Tiro (N)	6

CODICI

Codice	Descrizione	Connettore	Lunghezza
80028-1-OM3	Pigtails 50/125	SC	1
80031-1-OM3	Pigtails 50/125	FC	1
80034-1-OM3	Pigtails 50/125	ST	1
80037-1-OM3	Pigtails 50/125	LC	1